

RPL201(H)/251/301

2000kg / 2500kg / 3000kg

Ağır hizmet Transpaleti



- Katlanabilir platform ve güvenlik kollarına sahip ağır hizmet tipi taşıyıcı
- Güçlü dikey AC tahrik motoru
- Orantılı güç gereksinimiyle hassas elektrikli direksiyon sistemi
- Dönüşlerde otomatik hız azaltma özelliği
- Yüksek sürüş hızı ve tırmanma kabiliyeti



Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift
Model			RPL21	RPL201(H)	RPL251	RPL301
Tahrik tipi			Electric	Electric	Electric	Electric
Taşıma kapasitesi	Q	kg	2000	2000	2500	3000
Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600	600	600
Servis ağırlığı		kg	670	670	802	802
Çatal uzunluğu	l2	mm	804	804	824	824
Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734	734	734
Çatal ölçüsü	s/e/l	mm	55/170/1220	55/170/1220	55/190/1150	55/190/1150
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1806	1790	1790
Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)		%	8/16	8/16	6/16	6/16
Sürüş hızı (yükle/yüksüz)		km/ h	7.5/8	9/12	5.5/6	5.5/6
Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	24/205	24/205	24/205	24/205

Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.

www.litef.com.tr

LITEF FORKLIFT

■ Lityum iyon teknolojisi

RPL serisi 24V/210Ah ile donatılmıştır. Fırsat şarjını destekleyen Litef Li-ion akü. Operatörler, çalışma programlarını aksatmadan, günün istedikleri saatlerinde kamyonu şarj edebilirler.



■ Sağlam güvenlik kolları

RPL serisinin emniyet kolları şunlardır: Kamyonun yapısının uzun ömürlü olmasını sağlamak için güçlendirilmiş çelikten üretilmiştir.



■ Daha hassas çalışma mekanizması

Slidemotion yapısının tek seferde kullanılması. Daha yüksek çalışma hassasiyeti sağlamak için tam eksen işleme teknolojisi.



■ Hareketli parçaların ömrünü uzatmak

Özel pim malzemesi, ısı benimseyerek. Önemli hareketli parçaların daha dayanıklı olmasını sağlamak için işlem süreci ve özelleştirilmiş manşon.



■ Güçlendirilmiş yükleme tekerleği tertibatı

RPL251 ve RPL301 güçle birlikte gelir. Aşınma direncini artırmak ve ağır hizmet uygulamalarına uyum sağlamak için yükleme tekerleklerinin çerçeveleri yenilendi ve bağlantıları güncellendi.



Elektrikli Transpalet 2.0T

RPL201

Ayırt edici işaret	1.1	Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift
	1.2	Model tanımı			RP L201(Lead-ac i d)	RP L201(Lead-ac i d)
	1.3	Tahrik tipi			Electric	Electric
	1.4	Operatör tipi			S t andi ng	S t andi ng
	1.5	Taşıma kapasitesi	Q	kg	2000	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Yük mesafesi (tahrik aksı ile çatal arasındaki mesafe)	x	mm	980	1000
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1531	1551
Servis	2.1	Servis ağırlığı		kg	755	755
	2.2	Dingil yükü (yükle), ön/arka		kg	1090 / 1665	1090 / 1665
	2.3	Dingil yükü (yüksüz), ön/arka		kg	600 / 155	600 / 155
Lastikler/şasi	3.1	Lastik tipi			P ol y uret hane	P ol y uret hane
	3.2.1	Ön lastik ölçüsü		mm	Φ 230x 75	Φ 230x 75
	3.3.1	Arka lastik ölçüsü		mm	Φ 85x 70/ Φ 83x 115	Φ 85x 70/ Φ 83x 115
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerlekleri)		mm	Φ 130x 55	Φ 130x 55
	3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (≤ tahrik tekerlekleri)		mm	1x+2/4/1x+2/2	1x+2/4/1x+2/2
	3.6.1	İz genişliği, ön	b10	mm	510	510
	3.7.1	İz genişliği, arka	b11	mm	370 / 515	370 / 515
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Kumanda kolu yüksekliği (sürüş pozisyonunda) min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
BOYUT	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	2024
	4.20	Çatalların ön yüzeyine kadar uzunluk	l2	mm	804	804
	4.21	Toplam genişlik	b1/b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150	55 x 170 x 1220
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	540 / 685	540 / 685
	4.32	Şasi altı yüksekliği (dingil ortasında)	m2	mm	30	30
	4.34.1	Koridor genişliği (palet 1000×1200 mm, enine)	Ast	mm	2606	2606
	4.34.2	Koridor genişliği (palet 800×1200 mm, enine)	Ast	mm	2463	2463
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1826
	5.1	Seyir hızı (yükle/yüksüz)		km/ h	7.5 / 8	7.5 / 8
	5.2	Kaldırma hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
	5.8	Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)		%	8 / 16	8 / 16
	5.10	Servis freni			E l e c t r o m a g n e t i c	E l e c t r o m a g n e t i c
	6.1	Tahrik motoru gücü (S2 60 dk)		kW	1.6	1.6
	6.2	Kaldırma motoru gücü (S3 %15 çalışma oranı)		kW	2.2	2.2
BETON	6.4	Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	24 / 280AH	24 / 280AH
	6.5	Akü ağırlığı		kg	255	255
	6.5	Akü ağırlığı		kg	AC	AC
BETON	8.1	Sürüş kontrol tipi			Electronic	Electronic
	10.5	Direksiyon tasarımı			74	74
	10.7	Operatör kulak hizasındaki ses seviyesi		dB(A)		

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

Elektrikli Transpalet 2.0T

RPL201H

Ayırt edici İşaret	1.1	Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift
	1.2	Model tanımı			RP L201H(Lead-ac i d)	RP L201H(Lead-ac i d)
	1.3	Tahrik tipi			Electric	Electric
	1.4	Operatör tipi			S t andi ng	S t andi ng
	1.5	Taşıma kapasitesi	Q	kg	2000	2000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Yük mesafesi (tahrik aksı ile çatal arasındaki mesafe)	x	mm	980	1000
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1531	1551
	2.1	Servis ağırlığı		kg	755	755
Servis	2.2	Dingil yükü (yükle), ön/arka		kg	1090 / 1665	1090 / 1665
	2.3	Dingil yükü (yüksüz), ön/arka		kg	600 / 155	600 / 155
	3.1	Lastik tipi			P ol y uret hane	P ol y uret hane
Lastikler/şasi	3.2.1	Ön lastik ölçüsü		mm	Φ 230x 75	Φ 230x 75
	3.3.1	Arka lastik ölçüsü		mm	Φ 85x 70/ Φ 83x 115	Φ 85x 70/ Φ 83x 115
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerlekleri)		mm	Φ 130x 55	Φ 130x 55
	3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (≤ tahrik tekerlekleri)		mm	1x+2/4/1x+2/2	1x+2/4/1x+2/2
	3.6.1	İz genişliği, ön	b10	mm	510	510
	3.7.1	İz genişliği, arka	b11	mm	370 / 515	370 / 515
BOYUT	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
	4.9	Kumanda kolu yüksekliği (sürüş pozisyonunda) min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	2024
	4.20	Çatalların ön yüzeyine kadar uzunluk	l2	mm	804	804
	4.21	Toplam genişlik	b1/ b2	mm	734	734
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 170 x 1150	55 x 170 x 1220
	4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	540 / 685	540 / 685
	4.32	Şasi altı yüksekliği (dingil ortasında)	m2	mm	30	30
	4.34.1	Koridor genişliği (palet 1000×1200 mm, enine)	Ast	mm	2606	2606
	4.34.2	Koridor genişliği (palet 800×1200 mm, enine)	Ast	mm	2463	2463
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1806	1826
	5.1	Seyir hızı (yükle/yüksüz)		km/ h	9 / 12	9 / 12
	5.2	Kaldırma hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
	5.3	İndirme hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054
MOTOR	5.8	Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)		%	8 / 16	8 / 16
	5.10	Servis freni			E l ec t rom agnet i c	E l ec t rom agnet i c
	6.1	Tahrik motoru gücü (S2 60 dk)		kW	2.5	2.5
MOTOR	6.2	Kaldırma motoru gücü (S3 %15 çalışma oranı)		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	24 / 280AH	24 / 280AH
	6.5	Akü ağırlığı		kg	255	255
SÜRÜŞ	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC
	10.5	Direksiyon tasarımı			Electronic	Electronic
	10.7	Operatör kulak hizasındaki ses seviyesi		dB (A)	74	74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

Elektrikli Transpalet 2.5T RPL251

Ayırt edici işaret	1.1	Üretici		Lifet Forklift		Lifet Forklift	
	1.2	Model tanımı		RP L251(Li)		RP L251(Lead-ac i d)	
	1.3	Tahrik tipi		Electric		Electric	
	1.4	Operatör tipi		S t andi ng		S t andi ng	
Servis	1.5	Taşıma kapasitesi	Q	kg	2500	2500	
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600	
	1.8	Yük mesafesi (tahrik aksı ile çatal arasındaki mesafe)	x	mm	916	916	
Lastikler/şasi	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1531	1531	
	2.1	Servis ağırlığı		kg	802	875	
	2.2	Dingil yükü (yükle), ön/arka		kg	1120 / 1670	1120 / 1670	
	2.3	Dingil yükü (yüksüz), ön/arka		kg	650 / 140	650 / 140	
	3.1	Lastik tipi			P ol y uret hane	P ol y uret hane	
	3. 2. 1	Ön lastik ölçüsü		mm	Φ85x70 / Φ83x115	Φ85x70 / Φ83x115	
	3. 3. 1	Arka lastik ölçüsü		mm	Φ 230x 75	Φ 230x 75	
BOYUT	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerlekleri)		mm	Φ 130x 55	Φ 130x 55	
	3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (≤ tahrik tekerlekleri)		mm	1 x +2/4 / 1 x + 2/2	1 x +2/4 / 1 x + 2/2	
	3. 6. 1	İz genişliği, ön	b10	mm	510	510	
	3. 7. 1	İz genişliği, arka	b11	mm	370 / 495	370 / 495	
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120	
	4.9	Kumanda kolu yüksekliği (sürüş pozisyonunda) min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288	
	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	85	85	
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	1954	
	4.20	Çatalların ön yüzeyine kadar uzunluk	l2	mm	824	824	
	4.22	Toplam genişlik	b1/ b2	mm	734	734	
Kapasite	4.25	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 190 x 1150	55 x 190 x 1150	
	4.32	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	560 / 685	560 / 685	
	4. 34. 1	Şasi altı yüksekliği (dingil ortasında)	m2	mm	30	30	
	4. 34. 2	Koridor genişliği (palet 1000×1200 mm, enine)	Ast	mm	2590	2590	
	4.35	Koridor genişliği (palet 800×1200 mm, enine)	Ast	mm	2447	2447	
	5.1	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1790	1790	
	Güç	5.2	Seyir hızı (yükle/yüksüz)		km/ h	5.5 / 6	5.5 / 6
5.3		Kaldırma hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054	
5.8		İndirme hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054	
5.10		Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)		%	6 / 16	6 / 16	
Hız	6.1	Servis freni			E l ec t rom agnet i c	E l ec t rom agnet i c	
		Tahrik motoru gücü (S2 60 dk)		kW	2.5	2.5	
	6.2	Kaldırma motoru gücü (S3 %15 çalışma oranı)		kW	2.2	2.2	
	6.4	Akū voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	24 / 205	24 / 280	
Ağırlık	6.5	Akū ağırlığı		kg	62	255	
	8.1	Sürüş kontrol tipi			AC	AC	
	10.5	Direksiyon tasarımı			Electronic	Electronic	
	10.7	Operatör kulak hizasındaki ses seviyesi		dB (A)	74	74	

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

Elektrikli Transpalet 3.0T RPL301

Ayırt edici işaret	1.1	Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift
	1.2	Model tanımı			RP L301(Li)	RP L301(Lead-ac i d)
	1.3	Tahrik tipi			Electric	Electric
	1.4	Operatör tipi			S t andi ng	S t andi ng
	1.5	Taşıma kapasitesi	Q	kg	3000	3000
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	600	600
	1.8	Yük mesafesi (tahrik aksı ile çatal arasındaki mesafe)	x	mm	916	916
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1531	1531
Servis	2.1	Servis ağırlığı		kg	802	875
	2.2	Dingil yükü (yükle), ön/arka		kg	1370 / 2420	1370 / 2420
	2.3	Dingil yükü (yüksüz), ön/arka		kg	650 / 140	650 / 140
Lastikler/şasi	3.1	Lastik tipi			P ol y uret hane	P ol y uret hane
	3.2. 1	Ön lastik ölçüsü		mm	Φ85x70 / Φ83x115	Φ85x70 / Φ83x115
	3.3. 1	Arka lastik ölçüsü		mm	Φ 230x 75	Φ 230x 75
	3.4	Ek tekerlekler (denge tekerlekleri)		mm	Φ 130x 55	Φ 130x 55
	3.5	Tekerlek sayısı, ön/arka (≤ tahrik tekerlekleri)		mm	1 x +2/4 / 1 x + 2/2	1 x +2/4 / 1 x + 2/2
	3.6. 1	İz genişliği, ön	b10	mm	510	510
	3.7. 1	İz genişliği, arka	b11	mm	370 / 495	370 / 495
	4.4	Kaldırma yüksekliği	h3	mm	120	120
BOYUT	4.9	Kumanda kolu yüksekliği (sürüş pozisyonunda) min./maks.	h14	mm	1075 / 1288	1075 / 1288
	4.15	Alçaltılmış yükseklik	h13	mm	85	85
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1954	1954
	4.20	Çatalların ön yüzeyine kadar uzunluk	l2	mm	824	824
	4.22	Toplam genişlik	b1/ b2	mm	734	734
	4.25	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 190 x 1150	55 x 190 x 1150
	4.32	Çatal kolları arası mesafe	b5	mm	560 / 685	560 / 685
	4.34. 1	Şasi altı yüksekliği (dingil ortasında)	m2	mm	30	30
	4.34. 2	Koridor genişliği (palet 1000×1200 mm, enine)	Ast	mm	2590	2590
			Ast	mm	2447	2447
	4.35	Koridor genişliği (palet 800×1200 mm, enine)	Wa	mm	1790	1790
	5.1	Dönüş yarıçapı		km/ h		
	5.2	Seyir hızı (yükle/yüksüz)		m/s	5.5 / 6	5.5 / 6
	5.3	Kaldırma hızı (yükle/yüksüz)		m/s	0.050 / 0.054	0.050 / 0.054
5.8	İndirme hızı (yükle/yüksüz)		%	0.067 / 0.054	0.067 / 0.054	
5.10	Maksimum eğim kabiliyeti (yükle/yüksüz)			6 / 16	6 / 16	
KURU	6.1	Servis freni			E l ec t rom agnet i c	E l ec t rom agnet i c
		Tahrik motoru gücü (S2 60 dk)		kW	2.5	2.5
	6.2	Kaldırma motoru gücü (S3 %15 çalışma oranı)		kW	2.2	2.2
	6.4	Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	24 / 205	24 /280
YÜKSEL	6.5	Akü voltajı / nominal kapasitesi		V/Ah	62	255
	6.5	Akü ağırlığı		kg	AC	AC
	8.1	Sürüş kontrol tipi			Electronic	Electronic
	10.5	Direksiyon tasarımı			74	74
TAVAN	10.7	Direksiyon kontrol tipi				
		Operatör kulak hizasındaki ses seviyesi		dB (A)		

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.