

LITEF

FORKLIFT

EFL252X5, 302X5, 352X5, 382X5

Denge Ağırlıklı
Elektrikli Forklift
2500-3800kg



- Esnek pil kapasitesi ayarı için modüler pil tasarımı
- Tek bir standart pil modülü, bireysel kullanım ve çiftler halinde kombinasyona olanak tanır
- Ara şarj özelliği ve sıfır bakımla lityum teknolojisi
- Maksimum verimlilik için yüksek seyahat ve kaldırma hızı ve güçlü tırmanma kabiliyeti
- 150 mm yerden yükseklik ve her türlü yüzeyde çalışabilen büyük lastikler
- Geliştirilmiş temel bileşenler: direk, ışıklar, koltuk, ekran ve kontroller



Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift
Model tanımı			EFL252X5	EFL302X5	EFL352X5	EFL382X5
Sürüş			Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
Yük kapasitesi	Q	kg	2500	3000	3500	3800
Yük merkezi mesafesi	c	mm	500	500	500	500
Servis ağırlığı		kg	3835	4820	5020	5350
Geri çekilmiş direk yüksekliği	h1	mm	2090	2065	2065	2065
Kaldırma yüksekliği	h3	mm	3000	3000	3000	3000
Yükseklik, direk uzatılmış	h4	mm	4065	4130	4130	4130
Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk	l2	mm	2520	2749	2754	2795
Genel genişlik	b1/b2	mm	1154	1230	1230	1250
Çatal boyutları	s×e×l	mm	40×122×1070	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070
Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2270	2498	2498	2524
Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/h	16/17	16/17	16/17	15/16
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.38/0.45	0.45/0.55	0.44/0.55	0.43/0.52
Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.45/0.52	0.5/0.44	0.5/0.44	0.5/0.4
Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	17/25	20/25	18/25	16/20
Tahrik motoru derecesi S2 60 dk		kW	16	16	16	16
Pil voltajı/nominal kapasite		V/Ah	80V280AH	80V280AH	80V280AH	80V280AH

Litef Forklift San. Ve Tic. Ltd. Şti.
www.litef.com.tr

Maksimum esneklik için modüler Lityum pil tasarımı

X5 serisi, modüler bir Li-ion akü tasarımı na sahiptir ve 280 Ah'lık standart bir lityum akü modülü sunar. Kamyon, iki adede kadar akü modülünü barındırabilir ve çiftler halinde birleştirildiğinde 560 Ah kapasiteli bir akü daha elde edilebilir. Bu, hafiften ağır hizmete kadar farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için akü kapasitelerinin esnek bir şekilde ayarlanması nı sağlar.



Stok yönetimini optimize edin

Modüler akü tasarımı, çeşitli dayanıklılık taleplerini karşılamak için tek bir kamyonla orta ila yüksek akü kapasiteleri sunulmasını sağlar. Bu, bayilerin sabit varlıklarını azaltmalarına, stoklarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve yalnızca ikinci akü modülünü takarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur.




Yoğun sezonda daha uzun dayanıklılık

Kullanıcının kamyonun günlük kullanım ihtiyaçları yıllar içinde değişebilir veya hasat döneminde ya da belirli bir mevsimde yoğun bir dönem yaşanabilir. Modüler akü sistemi, ek bir akü takılmasını kolaylaştırarak ek satış veya kısa süreli kiralama fırsatları sunar.




Kesintisiz çalışmayı sağlayın

Çift akü, çift garanti demektir. Bir akü bittiğinde, diğeri X5 kamyonu kesintisiz güç sağlayarak aküyle ilişkili kesinti risklerini en aza indirir ve kesintisiz, sorunsuz bir kullanım sağlar.



Üretkenliği artırmak için yüksek performans

X5 serisi, mal devir verimliliğini artırmak için EFL303S ile karşılaştırtılabilir yüksek performans göstermektedir.



Ara şarj destekli lityum teknolojisi

X5 serisi, lityum teknolojinin avantajları etrafında tasarlanmıştır ve sürdürülebilir kalkınmanın gereksinimlerini karşılar. Arıza süresini en aza indirmek için ara şarj özelliği ve sıfır bakımı destekler.



Her türlü arazi koşuluna uygun daha fazla yerden yükseklik

X5 serisi, 150 mm'lik daha yüksek yerden yüksekliği ve büyük lastikleriyle forkliftin rampalarda, çukurlarda ve çamurda sıkışmasını önler. Her türlü arazide yükleri taşıyabilen bir güç kaynağıdır.



Kolay, güvenli ve konforlu kullanım için geliştirilmiş bileşenler

X5 serisi, yüksek görüş sağlayan yeni tripleks direk, kolçaklı yeni koltuk, yeni LED ön farlar, daha geniş fren pedalı ve büyük LED ekran gibi geliştirilmiş bileşenlerle donatılıyor.





Denge Ağırlıklı Elektrikli Forklift 2500-3800kg

EFL252X5,302X5,352X5,382X5


Ayrırt edici İşaret	1.1	Üretici			Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift	Litef Forklift
	1.2	Model tanımı			EFL252X5	EFL302X5	EFL352X5	EFL382X5
	1.3	Sürüş			Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör türü			Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu	Koltuklu
Hizmet Ağırlığı	1.5	Yük kapasitesi	Q	kg	2500	3000	3500	3800
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c	mm	500	500	500	500
	1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala kadar	x	mm	495	481	486	501
	1.9	Dingil açıklığı	y	mm	1685	1760	1760	1760
Lastikler/İşası	2.1	Servis ağırlığı		kg	3835	4820	5020	5350
	2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka		kg	5679/656	6510/1310	7290/1230	7910/1240
	2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka		kg	1711/2124	1835/2985	1810/3210	1950/3400
	3.1	Lastik tipi			Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Katı kauçuk
Boyutlar	3.2	Lastik boyutu, ön			7.00-12-12PR	28X9-15-14PR	28X9-15-14PR	250-15
	3.3	Lastik boyutu, arka			18X7-8-14PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayısı (x=tahrik tekerlekleri)		mm	2x/ 2	2x/ 2	2x/ 2	2x/ 2
	3.6	Ön lastik sırt genişliği	b ₁₀	mm	975	1010	1010	1010
Performans verileri	3.7	Arka lastik sırt genişliği	b ₁₁	mm	955	980	980	980
	4.1	Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğimi	α/β	°	6/ 10	6/ 10	6/ 10	6/ 10
	4.2	Geri çekilmiş direk yüksekliği	h ₁	mm	2090	2065	2065	2065
	4.3	Ücretsiz kaldırma	h ₂	mm	195	135	135	135
Elektrikli motor	4.4	Kaldırma yüksekliği	h ₃	mm	3000	3000	3000	3000
	4.5	Yükseklik, direk uzatılmış	h ₄	mm	4065	4130	4130	4130
	4.7	Üst koruma yüksekliği (kabin)	h ₆	mm	2165	2160	2160	2160
	4.8	Oturma yüksekliği/ayakta durma yüksekliği	h ₇	mm	1095	1095	1095	1095
Ek Bilgi	4.12	Çekme bağlantısı yüksekliği	h ₁₀	mm	315	280	280	280
	4.19	Toplam uzunluk	l ₁	mm	3590	3819	3824	3865
	4.20	Çataların yüzüne kadar olan uzunluk	l ₂	mm	2520	2749	2754	2795
	4.21	Genel genişlik	b ₁ /b ₂	mm	1154	1230	1230	1250
	4.22	Çatal boyutları	s×e×l	mm	40×122×1070	45×122×1070	50×122×1070	50×122×1070
	4.23	A,B Çatal taşıyıcı sınıfı/tipi A, B			2A	3A	3A	3A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b ₃	mm	1040	1100	1100	1100
	4.31	Yerden yükseklik, yüklü, direğin altında	m ₁	mm	100	120	120	120
	4.32	Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi	m ₂	mm	150	150	150	150
	4.34.1	Paletler için koridor genişliği 1000×1200 çaprazlama		mm	3965	4179	4184	4225
	4.34.2	Paletler için koridor genişliği uzunlamasına 800×1200		mm	4165	4379	4384	4425
	4.35	Dönüş yarıçapı		mm	2270	2498	2498	2524
	5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz		km/h	16/17	16/17	16/17	15/16
	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz		m/s	0.38/0.45	0.45/0.55	0.44/0.55	0.43/0.52
	5.3	Hız düşürme, yüklü/yüksüz		m/s	0.45/0.52	0.5/0.44	0.5/0.44	0.5/0.4
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz		%	17/25	20/25	18/25	16/20
	5.10	Servis Freni			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	5.11	El freni			Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
	6.1	Tahrik motoru derecesi S2 60 dk		kW	16	16	16	16
	6.2	S3'te asansör motoru derecesi %15		kW	24	24	24	24
	6.4	Pil voltajı/nominal kapasite		V/Ah	80V280AH	80V280AH	80V280AH	80V280AH
	8.1	Sürücü kontrolü türü			AC	AC	AC	AC
	10.5	Direksiyon tasarımı			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	10.7	Sürücünün kulağındaki ses basınç seviyesi		dB(A)	< 74	< 74	< 74	< 74

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirmeler olması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram, standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.




EFL252X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ




EFL302X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ




EFL352X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ



EFL382X5

ANMA KAPASİTELERİ VE YÜK MERKEZLERİ GRAFİĞİ



Direk Seçenekleri

EFL252X5

Direk Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Direk Yüksekliği			Yükseklik, Serbest kaldırma(h2)	
		Direk Yüksekliği Kapalı(h1)	Direk Yüksekliği uzatılmış halde(h4)		Rafsız	Raflı
			Raf yok	Rafli		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	3000	2090	3595	4060	195	195
	3300	2240	3895	4360	195	195
	3500	2340	4095	4560	195	195
	3600	2390	4195	4660	195	195
	4000	2640	4595	5060	195	195
	4500	2890	5095	5560	195	195
2-Serbest Direk	3000	2035	3765	4100	1345	1010
	3300	2185	4065	4400	1495	1160
	3600	2335	4365	4700	1645	1310
3-Serbest Direk	4300	2080	5040	5355	1370	1055
	4500	2160	5280	5595	1450	1135
	4800	2265	5580	5895	1555	1240
	5000	2350	5730	6045	1640	1325
	5500	2600	6230	6545	1890	1575
	6000	2850	6730	7045	2140	1825

EFL302X5

Direk Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Direk Yüksekliği Kapalı(h1)	Direk Yüksekliği		Yükseklik, Serbest kaldırma(h2)	
			Direk Yüksekliği uzatılmış halde(h4)		Rafsız	Rafli
			Raf yok	Rafli		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
2-Serbest Direk	3000	2045	3715	4175	1410	950
	3300	2195	4015	4475	1560	1100
	3600	2345	4315	4775	1710	1250
3-Serbest Direk	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5570	5975	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

EFL352X5

Direk Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Direk Yüksekliği			Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2)	
		Direk Yüksekliği Kapalı (h1)	Direk Yüksekliği, Uzatılmış Halde(h4)		Rafsız	Rafli
			Rafsız	Rafli		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
2-Serbest Direk	3000	2045	3715	4175	1410	950
	3300	2195	4015	4475	1560	1100
	3600	2345	4315	4775	1710	1250
3-Serbest Direk	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5570	5975	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

EFL382X5

Direkt Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Direkt, Yüksekliği			Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2)	
		Direk Yüksekliği Kapalı (h1)	Direk Yüksekliği, Uzatılmış Halde (h4)		Rafsız	Rafli
			Rafsız	Rafli		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Standart Direk	3000	2065	3665	4130	135	135
	3300	2215	3965	4430	135	135
	3500	2315	4165	4630	135	135
	3600	2365	4265	4730	135	135
	4000	2615	4665	5130	135	135
	4500	2865	5165	5630	135	135
2-Serbest Direk	3000	2045	3715	4175	1410	950
	3300	2195	4015	4475	1560	1100
	3600	2345	4315	4775	1710	1250
3-Serbest Direk	4300	2080	5030	5435	1390	985
	4500	2160	5270	5675	1470	1065
	4800	2265	5570	5975	1575	1170
	5000	2350	5720	6125	1660	1255
	5500	2600	6220	6625	1910	1505
	6000	2850	6720	7125	2160	1755

Opsiyonel:

Opsiyonel Donanım	EFL252X5	EFL302X5	EFL352X5	EFL382X5
Çatal Boyutları	122*40*920 122*40*1070 122*40*1150 122*40*1220 122*40*1370 122*40*1500 122*40*1600 122*40*1700 122*40*1820 122*40*1900 122*40*2000 122*40*2200	122*45*1070 122*45*1150 122*45*1220 122*45*1370 122*45*1520 122*45*1600 122*45*1700 122*45*1820 122*45*2000 122*45*2200 122*45*2400	122*50*1070 122*50*1150 122*50*1220 122*50*1370 122*50*1520 122*50*1600 122*50*1700 122*50*1820 122*50*2000 122*50*2200 122*50*2420	122*50*1070 122*50*1150 122*50*1220 122*50*1370 122*50*1520 122*50*1600 122*50*1700 122*50*1820 122*50*2000 122*50*2200 122*50*2420
Ön Teker Malzemesi	- Pnömatik - Normal Kati - İz Birakmayan Kati	- Pnömatik - Normal Kati - İz Birakmayan Kati	- Pnömatik - Normal Kati - İz Birakmayan Kati	- Normal Kati - İz Birakmayan Kati
Arka Teker Malzemesi	- Pneumatic - Normal Kati - İz Birakmayan Kati	- Pneumatic - Normal Kati - İz Birakmayan Kati	- Pneumatic - Normal Kati - İz Birakmayan Kati	- Normal Kati - İz Birakmayan Kati
Batarya Kapasitesi	80V280AH	80V280AH	80V280AH	80V280AH
Şarj Cihazı	80V35A Dahili 80V60A Dahili 80V60A 80V100A 80V150A 80V200A (560AH)	80V35A Dahili 80V60A Dahili 80V60A 80V100A 80V150A 80V200A (560AH)	80V35A Dahili 80V60A Dahili 80V60A 80V100A 80V150A 80V200A (560AH)	80V35A Dahili 80V60A Dahili 80V60A 80V100A 80V150A 80V200A (560AH)
Pil göstergesi	- Zamanlı (Bluetooth) - PSE'li - Zamanlı (Bluetooth) - PSE'siz	- Zamanlı (Bluetooth) - PSE'siz	- Zamanlı (Bluetooth) - PSE'siz	- Zamanlı (Bluetooth) - PSE'siz
Koltuk tipi	- rahat + emniyet kemeri anahtarı - Emniyet kemeri kol dayanaklı koltuk geçiş - Süspansiyon + emniyet kemeri anahtarı	- Rahat + emniyet kemeri anahtarı - Emniyet kemeri kol dayanaklı koltuk - Süspansiyon + emniyet kemeri	- Rahat + emniyet kemeri anahtarı - Emniyet kemeri kol dayanaklı koltuk - Süspansiyon + emniyet kemeri	- Rahat + emniyet kemeri anahtarı - Emniyet kemeri kol dayanaklı koltuk - Süspansiyon + emniyet kemeri
Ekler	- Dahili yan vites dekilirici - Harici vites dekilirici - Yan vites dekilirici - atal konumlandırıcı - Kelepçe	- Dahili yan vites dekilirici - Harici vites dekilirici - Yan vites dekilirici - atal konumlandırıcı - Kelepçe	- Dahili yan vites dekilirici - Harici vites dekilirici - Yan vites dekilirici - atal konumlandırıcı - Kelepçe	- Dahili yan vites dekilirici - Harici vites dekilirici - Yan vites dekilirici - atal konumlandırıcı - Kelepçe
kelepçe kilidi	Kelepçe kilidi yok	- Hayır - kelepçe kilidi	- Hayır - kelepçe kilidi	- Hayır - kelepçe kilidi
Çekiş pimi	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş
Anti-statik zincir	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş
Ön lamba	LED	LED	LED	LED
Arka Lamba	Hayır LED	Hayır LED	Hayır LED	Hayır LED
Uyarı Lambası	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş
Dönen Sinyal Lambası	LED	LED	LED	LED
Mavi Lamba	- Hayır - Arka - Ön ve Arka	- Hayır - Arka - Ön ve Arka	- Hayır - Arka - Ön ve Arka	- Hayır - Arka - Ön ve Arka
Alan uyarı lambası	- Hayır - Her iki taraf - Her iki taraf ve arka	- Hayır - Her iki taraf - Her iki taraf ve arka	- Hayır - Her iki taraf - Her iki taraf ve arka	- Hayır - Her iki taraf - Her iki taraf ve arka
Dikiz aynası	- önde bir tane - iki tarafta - iki yanda ve bir önde	- önde bir tane - iki tarafta - iki yanda ve bir önde	- önde bir tane - iki tarafta - iki yanda ve bir önde	- Önde bir tane - iki tarafta - iki yanda ve bir önde
Zil	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş
Operasyon sistemi	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş
USB Arayüzü	USB A ve C tipi	USB A ve C tipi	USB A ve C tipi	USB A ve C tipi
Telematik	- Evet ve özelleştirilmemiş - Hayır	- Evet ve özelleştirilmemiş - Hayır	- Evet ve özelleştirilmemiş - Hayır	- Evet ve özelleştirilmemiş - Hayır
Dönüş hızı kontrolü	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	Hayır	Hayır	Hayır
Lityum pil şarjı sırasında ısıtma sistemi	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş
Operatör tanımlama cihazı	- Hayır - Kart okuyucu	- Hayır - Kart okuyucu	- Hayır - Kart okuyucu	- Hayır - Kart okuyucu
Elektronik limitin kaldırılması	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş	- Hayır - Evet ve özelleştirilmemiş
Hidrolik kontrol	- Mekanik kolo joystick - Parmak ucu	- Mekanik kolo joystick - Parmak ucu	- Mekanik kolo joystick - Parmak ucu	- Mekanik kolo joystick - Parmak ucu
Arka kol dayama kornası	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş	Evet ve özelleştirilmemiş
Kabin	- Hayır - Basit yarı kabin - Yükseltilmiş yarı kabin - Full Kabin	- Hayır - Basit yarı kabin - Yükseltilmiş yarı kabin - Full kabin	- Hayır - Basit yarı kabin - Yükseltilmiş yarı kabin - Full kabin	- Hayır - Basit yarı kabin - Yükseltilmiş yarı kabin - Full kabin
Tepe koruması	- Tamperli camlı - Hayır	- Tamperli camlı - Hayır	- Tamperli camlı - Hayır	- Tamperli camlı - Hayır
Silecek suyu ünitesi	Evet ve sadece kabin	Evet ve sadece kabin	Evet ve sadece kabin	Evet ve sadece kabin
Not: •Standart ◦ Opsiyonel - Uyumsuz				