

LITEF

EPT20-20ETC

Soğuk Hava Depolarında
Kullanıma Özel Hafif Tip
Elektrikli Transpalet



Üretici			EP
Model Tanımı			EPT20-20ETC
Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	2000
Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
Servis Ağırlığı		kg	309
Çatal Köküne Kadar Uzunluk	l2	mm	522
Toplam Genişlik	b1/b2	mm	560 (685)
Çatal Ölçüleri	s x e x l	mm	50/150/1150
Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1505
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/20
Batarya Gerilimi / Kapasitesi		V/Ah	48/40

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com.tr

Soğuk Hava Depolarında Kullanıma Özel 2,0 Ton Elektrikli Transpalet EPT20-20ETC

Ayrıntı Edici Özellikler	1.1	Üretici			EP
	1.2	Model Tanımı			EPT20-20ETC
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Yaya Kumandalı
	1.5	Nominal Taşıma Kapasitesi	Q	kg	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	600
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatal Köküne Kadar Yük Mesafesi	x	mm	946
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1301
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	309
	2.2	Yüklü Durumda Aks Yüğü, Tahrik Tarafı/Yük Tarafı		kg	722/1498
	2.3	Yüksüz Durumda Aks Yüğü, Tahrik Tarafı/Yük Tarafı		kg	180/40
Tekerlekler/Sasi	3.1	Tahrik Tekerı/Yük Tekerı Malzemesi			Kauçuk/Poliüretan/Naylon
	3.2.1	Tahrik Tekerı Ölçüsü, Çap × Genişlik		mm	Φ210x70
	3.3.1	Yük Tekerı Ölçüsü, Çap × Genişlik		mm	Φ80x61 /105X88
	3.5	Tekerlek Sayısı, Tahrik/Yük Tarafı		mm	1x, — /4
	3.7.1	Tahrik Tarafı İz Genişliği	b11	mm	410 (535)
Ölçüler	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	115
	4.9	Sürüş Konumunda Yeke Kolu Yüksekliği, Min./Maks.	h14	mm	790/1250
	4.15	İndirilmiş Çatal Yüksekliği	h13	mm	80/105
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	1673
	4.20	Çatal Köküne Kadar Uzunluk	l2	mm	522
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	560 (685)
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	50/150/1150
	4.25	Çatal Dıştan Dışa Genişliği	b5	mm	560 (685)
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	30
	4.34.1	1000 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Enine	Ast	mm	2307
	4.34.2	800 × 1200 mm Palet İçin Gerekli Koridor Genişliği, Boyuna	Ast	mm	2179
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	1505
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	4/4.5
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.027/0.038
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.059/0.039
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	8/20
	5.10	Servis Freni Tipi			Elektromanyetik
Elektrik Motorları	6.1	Tahrik Motor Gücü, S2 60 dk.		kW	0.9
	6.2	Kaldırma Motor Gücü, S3 %15		kW	0.8
	6.4	Batarya Gerilimi/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48/40
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	40.8
Ek Veriler	8.1	Sürüş Kontrol Tipi			AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Mekanik
	10.7	Operatör Konumundaki Ses Basınç Düzeyi		dB(A)	74

Teknik parametrelerde iyileştirme veya donanım seçeneklerinde değişiklik yapılması durumunda ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Opsiyonlar

Opsiyonel Donanım	EPT20-20ETC
Çatal Uzunluğu × Çatal Dış Genişliği	●1150*560 ○ 560*800、1000、1150、1220、1300、1400、1500、1600、1800、2000 ○ 685*800、1000、1150、1220、1300、1400、1500、1600、1800、2000
İndirilmiş Çatal Yüksekliği	● 80
Motor Koruma Muhafazası Altındaki Yerden Yükseklik	● 80
Yük Tekerı Tipi	● Çift ○ Tekli
Yük Tekerı Malzemesi	●Poliüretan
Tahrik Tekerı Malzemesi	●Poliüretan ○Desenli Poliüretan ○Desenli Kauçuk
Batarya Kapasitesi	●40 Ah Kurşun-Asit
Şarj Cihazı	●48 V / 6 A Harici
Batarya Göstergesi	●Evet
Yeke Kolu Kumanda Başlığı	●Büyük Kumanda Başlıklı ET Tipi Yeke Kolu
Denge Tekerı	●Hayır ○ Evet, Standart
Yeke Kolu Dik Konumda Düşük Hızlı Sürüş Fonksiyonu	●Evet, Standart
Not:	●Standart ○Opsiyonel - Uygun Değil